



ИНСТРУКЦИИ ЗА  
БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ  
НА ФАСАДНИ КЛАПИ



[www.sament-group.com](http://www.sament-group.com)

## 1. Предназначение:

Фасадната клапа е изделие, предназначено да осигури естествена светлина през фасадата, естествена вентилация и евакуация на дим и топлина при пожар. Различните варианти и системи могат да осигурят и трите функции в едно изделие или само част от тях.

## 2. Системи и продуктови групи:

- ↪ GLOS E45 продуктова група
- ↪ GLOS IA продуктова група

## 3. Условия за безопасно използване:

- ↪ Монтираното изделие трябва да е съобразено с типа на фасадата и с Инструкцията за монтаж на фасадни клапи на Самент Груп.
- ↪ В случай че фасадните клапи са в обсега на работната зона на хората в сградата при затваряне трябва да се вземат предпазни мерки, така че да не може да има контакт между части на човешкото тяло и отваряемата част на клапата (крилото).
- ↪ Фасадна клапа - за ежедневна вентилация или за приток на свеж въздух, се сервизира най- малко веднъж годишно.
- ↪ Фасадна клапа за извеждане на дим и топлина при пожар се сервизира най-малко веднъж годишно и в съответствие с националните регулации.
- ↪ Най- малко веднъж годишно се проверяват заключващите механизми и пантите на изделието. Целостта на гумените уплътнения на отваряема част (крилото) трябва да контактува плътно с основата (касата) на изделието в затворено положение и да не допуска ветрово проникване/ въздействие във вътрешността на изделието.
- ↪ Надеждната работа на изделие с функция за ежедневна вентилация трябва да е осигурена с автоматика за контрол по дъжд/сняг , вятър и надеждно непрекъсваемо захранване.
- ↪ Не се позволява продължително оставяне на изделие за извеждане на дим и топлина в напълно отворено положение на крилото.
- ↪ Работа с/върху електрически елементи на изделието трябва да се извършва от квалифициран техник.
- ↪ Изделието не изисква почистване. При желание, може да се почисти с воден разтвор с неутрален почистващ препарат.

#### 4. Ремонти, реконструкции на изделието:

- ✎ Фасадните клапи произведени от Самент Груп позволяват ремонти и реконструкции с цел реновиране и повишаване на основните им технически характеристики.
- ✎ Препоръчваме действия с цел реновиране или повишаване на технически характеристики на изделието да стават с оторизираната намеса на Самент Груп.
- ✎ Изделията от групата на фасадните клапи се състоят от елементи с различен материал- алуминиеви профили, пластици, стъкло, уплътнения, топлоизолационни материали и др. От така изброените елементи, единствено пластиците и уплътненията са с ограничен жизнен цикъл и имат нужда от периодична подмяна. Подмяната на тези елементи с цел реновиране на изделието е необходимо да се извърши с оторизация на Самент Груп.

#### 5. Извеждане на изделието от употреба:

- ✎ Демонтажът на изделието трябва да се извърши в съответствие с местните регулации за сигурност.
- ✎ Демонтажът и свалянето на изделието от фасадата трябва да се извърши от квалифицирани лица с надеждна и осигурена подемна техника.
- ✎ Всички елементи на изделието са рециклируеми и не изискват специален режим на транспорт, депонация и обработка.

