



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОКРИВНИ КУПОЛИ

1. Предназначение:

Покривен купол е изделие, предназначено да осигури естествена светлина през покрива, естествена вентилация и евакуация на дим и топлина при пожар. Различните варианти и системи могат да осигурят и трите функции в едно изделие или само част от тях.

2. Системи и продуктови групи:

- ↪ GLOS SS продуктова група
- ↪ GLOS SV продуктова група
- ↪ GLOS FF PN система
- ↪ GLOS FF EL BLOCK 10 система

3. Условия за безопасно използване:

- ↪ Монтираното изделие трябва да е съобразено с типа на покрива и с Инструкцията за монтаж на покривни куполи на Самент Груп.
- ↪ Независимо от това, че изделието може да е в съответствие с EN 1873-2005 J1200, не се позволява стъпване, ходене или други действия от подобен характер върху светлопропускащата/отваряемата част.
- ↪ При работа около изделието и отваряне на капака, лицето, което извършва тази дейност, трябва да е обезопасено.
- ↪ При работа около изделието трябва да се спазват националните регулации за безопасна работа по покрива.
- ↪ Покривен купол- неотваряем или отваряем за ежедневна вентилация, се сервизира най- малко веднъж годишно.
- ↪ Покривен купол за извеждане на дим и топлина при пожар се сервизира най-малко веднъж годишно и в съответствие с националните регулации.
- ↪ Най- малко веднъж годишно се проверяват заключващите механизми и пантите на изделието. Контактът на горната отваряема част трябва да контактува плътно с основата на изделието в затворено положение и да не допуска ветрово проникване/ въздействие във вътрешността на изделието.
- ↪ Надеждната работа на изделие с функция за ежедневна вентилация трябва да е осигурена с автоматика за контрол по дъжд/сняг , вятър и надеждно непрекъсваемо захранване.
- ↪ Не се позволява продължително оставяне на изделие за извеждане на дим и топлина в напълно отворено положение на капака.

- ✎ Работа с/върху електрически елементи на изделието трябва да се извършва от квалифициран техник.
- ✎ Изделието не изисква почистване. При желание, може да се почисти с воден разтвор с неутрален почистващ препарат.

4. Ремонти, реконструкции на изделието:

- ✎ Покривните куполи произведени от Самент Груп позволяват ремонти и реконструкции с цел реновиране и повишаване на основните им технически характеристики.
- ✎ Препоръчваме действия с цел реновиране или повишаване на технически характеристики на изделието да стават с оторизираната намеса на Самент Груп.
- ✎ Изделията от групата на покривните куполи се състоят от елементи с различен материал- стоманени и алуминиеви изделия, пластици, стъкло, уплътнения, топлоизолационни материали и др. От така изброените елементи, единствено пластиците и уплътненията са с ограничен жизнен цикъл и имат нужда от периодична подмяна. Подмяната на тези елементи с цел реновиране на изделието е необходимо да се извърши с оторизация на Самент Груп.

5. Извеждане на изделието от употреба:

- ✎ Демонтажът на изделието трябва да се извърши в съответствие с местните регулации за сигурност при покривни дейности.
- ✎ Демонтажът и свалянето на изделието от покрива трябва да се извърши от квалифицирани лица с надеждна и осигурена подемна техника.
- ✎ Всички елементи на изделието са рециклируеми и не изискват специален режим на транспорт, депонация и обработка.

SAMENT
GROUP OF COMPANIES