



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОКРИВНИ СВЕТЛИННИ ЛЕНТИ

www.sament-group.com

1. Предназначение:

Покривната светлинна лента е изделие, предназначено да осигури естествена светлина през покрива. Може да служи за естествена вентилация и евакуация на дим и топлина при пожар в случаите, когато са интегрирани съответните елементи в нея. Различните варианти и системи могат да осигурят и трите функции в едно изделие или само част от тях.

2. Система и продуктова група:

- ☛ GLOS DL BT продуктова група

3. Условия за безопасно използване:

- ☛ Монтираното изделие трябва да е съобразено с типа на покрива и с Инструкцията за монтаж на покривни светлинни ленти на Самент Груп.
- ☛ Независимо от това, че изделието може да е в съответствие с EN 1873-2005 J1200, не се позволява стъпване, ходене или други действия от подобен характер върху светлопропускащата/отваряемата част.
- ☛ При работа около изделието и отваряне на лентата/капака (в случаите когато е вграден вентилационен елемент), лицето, което извършва тази дейност, трябва да е обезопасено.
- ☛ При работа около изделието трябва да се спазват националните регулации за безопасна работа по покрива.
- ☛ Най- малко веднъж годишно се проверява профилната система на изделието за дефекти и повреди нарушаващи целостта му и позволяващи ветрово/водопроникване.
- ☛ В случай че има вграден/и вентилационен елемент/и сигурната им експлоатация и поддръжка трябва да са в съответствие с инструкциите за тяхната безопасна експлоатация и употреба.
- ☛ За безопасна експлоатация и предотвратяване на повреди се препоръчва изделието да се почиства от сняг и навяхвания.
- ☛ Работа с/върху електрически елементи на изделието трябва да се извършва от квалифициран техник.

4. Ремонти, реконструкции на изделието:

- ✎ Покривните светлинни ленти произведени от Самент Груп позволяват ремонти и реконструкции с цел реновиране и повишаване на основните им технически характеристики.
- ✎ Препоръчваме действия с цел реновиране или повишаване на технически характеристики на изделието да стават с оторизираната намеса на Самент Груп.
- ✎ Изделията от групата на покривните светлинни ленти се състоят от елементи с различен материал- стоманени и алуминиеви изделия, пластици, стъкло, уплътнения, топлоизолационни материали и др. От така изброените елементи, единствено пластиците и уплътненията са с ограничен жизнен цикъл и имат нужда от периодична подмяна. Подмяната на тези елементи с цел реновиране на изделието е необходимо да се извърши с оторизация на Самент Груп.

5. Извеждане на изделието от употреба:

- ✎ Демонтажът на изделието трябва да се извърши в съответствие с местните регулации за сигурност при покривни дейности.
- ✎ Демонтажът и свалянето на изделието от покрива трябва да се извърши от квалифицирани лица с надеждна и осигурена подемна техника.
- ✎ Всички елементи на изделието са рециклируеми и не изискват специален режим на транспорт, депонация и обработка.

